DS-7208HQHI-F1N

Enregistreur HDTVI | AHD | CVBS

8 CH vidéo / 1 CH audio / 2 IP

4Mpx (15FPS) / 1080p (25FPS)

Il ne dispose pas d'alarmes

Sortie HDMI Full HD, VGA et BNC

Admet 1 discque dur | Vidéo-analyse

HiWatch Hikvision
DVR Universel
8 CH vidéo HDTVI, AHD ou CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio
H.264+/H.264
Résolution par canal: 1080p (12FPS) ou 720p (25FPS)
Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)
Il ne dispose pas d'alarmes
Sortie HDMI Full HD, VGA et BNC
Souris
Espace pour 1 HDD

Caractéristiques

Marque	HiWatch Hikvision
Format	HDTVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	Canaux BNC, HDTVI / AHD / CVBS
Configuration hybride	8 Canaux depuis BNC et 2 Canal IP (4Mpx lite)
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1BNC
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.264+ / H.264 / G.711u
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'enregistrement	4MP (15 fps) /1080p / 720p / WD1 / 4CIF /VGA / CIF
Codification Main Stream	1080p (1~12 iPS) / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (1~25 iPS)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (1~12FPS) / CIF / QVGA / QCIF (1~25 FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	Non disponible
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne et Intrusion de zone
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de juesqu´à 6TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0**(Souris y backup) / RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS4500 et Software PC IVMS4200
Alimentation	DC 12 V / 20 W
Dimensions / Poids	45 (H) x 315 (L) x 242 (Pr) mm / 2 Kg